

## Barat LED2x3200 C116 T840 PC/PC OP IC Ex



Artnr: NC1019920

Barat EX är en energieffektiv linjär LED belysning godkänd för ATEX Zon 2 och 22.

IK08 Polycarbonat diffuser och housing.

För explosionsgrupp Gas: IIC, IIB, IIA Damm: IIIC, IIIB, IIIA Märkning av EX skydd: II3G EX nA IIC T6 Gc; II 3D EX tD IIIC T85C IP66 Dc

D Märkt

Barat EX är en energieffektiv linjär LED belysning godkänd för ATEX Zon 2 och 22.

IK08 Polycarbonat diffuser och housing.

För explosionsgrupp Gas: IIC, IIB, IIA Damm: IIIC, IIIB, IIIA Märkning av EX skydd: II3G EX nA IIC T6 Gc; II 3D EX tD IIIC T85C IP66 Dc

D Märkt

Watt: 55 W  
Lumen: 6900 lm  
Färgtemp/K: 4000 K  
Ljusspridning: 120 °  
SDCM: 3  
IP: IP66  
IK: 08  
CRI: >80  
D-Märkt: Ja  
Dimbar: Nej  
Montage: Pendlad , Vägg/Tak  
Garanti/år: 5  
Brinttimmar: 75000h L80 B50  
Material: PC Plast  
Längd: 1572x146x111 mm