



Barat LED EX Zone 2 1572x96mm

Artnr: NC1019918

Barat EX är en energieffektiv linjär LED belysning godkänd för ATEX Zon 2 och 22.

IK08 Polycarbonat diffuser och housing.

För explosionsgrupp Gas: IIC, IIB, IIA Damm: IIIC, IIIB, IIIA Märkning av EX skydd: II3G EX nA IIC T6 Gc; II 3D EX tD IIIC T85C IP66 Dc

Barat EX är en energieffektiv linjär LED belysning godkänd för ATEX Zon 2 och 22.

IK08 Polycarbonat diffuser och housing.

För explosionsgrupp Gas: IIC, IIB, IIA Damm: IIIC, IIIB, IIIA Märkning av EX skydd: II3G EX nA IIC T6 Gc; II 3D EX tD IIIC T85C IP66 Dc

Drifttemperatur: -20-+40 °C

Watt: 27 W

Lumen: 3740 lm

Färgtemp/K: 4000 K

Ljusspridning: 120 °

SDCM: 3

IP: IP66

IK: 08

CRI: 80

D-Märkt: Ja

Dimbar: Nej

Montage: Tak

Garanti/år: 5

Brinntimmar: 75000L80B50

Material: PC Plast

Längd: 1572x96x111mm mm