

## DELTAWING 1200 4K Nödljus

Artnr: 0042934



Lågprofilyta och pendlad armatur med opal PC-bländare.  
Den är perfekt för att uppfylla ett brett spektrum av applikationer, inklusive utbildningsmiljöer, medicinska byggnader, förvaringsanläggningar och cirkulationsområden inklusive trapphus  
Hög prestanda: ger upp till 4 600 lm och upp till 131 lm/W (total systemeffektivitet). Systemflödet kan justeras i 4 steg från 2 700 upp till 4 600 lm tack vare dip-switch-alternativet för det icke-dimbara elementet.

Lågprofilyta och pendlad armatur med opal PC-bländare.

Den är perfekt för att uppfylla ett brett spektrum av applikationer, inklusive utbildningsmiljöer, medicinska byggnader, förvaringsanläggningar och cirkulationsområden inklusive trapphus

Hög prestanda: ger upp till 4 600 lm och upp till 131 lm/W (total systemeffektivitet). Systemflödet kan justeras i 4 steg från 2 700 upp till 4 600 lm tack vare dip-switch-alternativet för det icke-dimbara elementet.

Drifttemperatur: -20-+40 °C

UGR: 22

Watt: 38 W

Lumen: 4600 lm

Färgtemp/K: 4000 K

Ljusspridning: 90 °

SDCM: 3

IP: IP44

IK: 06

CRI: 80

Dimbar: Nödbelysning

Garanti/år: 5

Brinntimmar: 100000 L70 B50

Material: Galvad Stål/Polykarbonat

Längd: 1160X160X60 mm