

## DELTAWING 1500 4K

Artnr: 0042932



Lågprofilyta och pendlad armatur med opal PC-bländare. Den är perfekt för att uppfylla ett brett spektrum av applikationer, inklusive utbildningsmiljöer, medicinska byggnader, förvaringsanläggningar och cirkulationsområden inklusive trapphus. Hög prestanda: ger upp till 7 400 lm och upp till 135 lm/W (total systemeffektivitet). Systemflödet kan justeras i 4 steg från 4 300 upp till 7 400 lm tack vare dip-switch-alternativet för det icke-dimbara elementet.

Lågprofilyta och pendlad armatur med opal PC-bländare. Den är perfekt för att uppfylla ett brett spektrum av applikationer, inklusive utbildningsmiljöer, medicinska byggnader, förvaringsanläggningar och cirkulationsområden inklusive trapphus. Hög prestanda: ger upp till 7 400 lm och upp till 135 lm/W (total systemeffektivitet). Systemflödet kan justeras i 4 steg från 4 300 upp till 7 400 lm tack vare dip-switch-alternativet för det icke-dimbara elementet.

Drifttemperatur: -20-+40 °C  
 UGR: 22  
 Watt: 55 W  
 Lumen: 7400 lm  
 Färgtemp/K: 4000 K  
 Ljusspridning: 90 °  
 SDCM: 3  
 IP: IP44  
 IK: 06  
 CRI: 80  
 Dimbar: Nej  
 Sensor: Nej  
 Garanti/år: 5  
 Brinntimmar: 100000 L70 B50  
 Material: Galvad Stål/Polykarbonat  
 Längd: 1440x160x60 mm