

## DELTAWING 1500 4K DALI

Artnr: 0042933



Lågprofilyta och pendlad armatur med opal PC-bländare.  
Den är perfekt för att uppfylla ett brett spektrum av applikationer, inklusive utbildningsmiljöer, medicinska byggnader, förvaringsanläggningar och cirkulationsområden inklusive trapphus  
Hög prestanda: ger upp till 7 400 lm och upp till 135 lm/W (total systemeffektivitet). Systemflödet kan justeras i 4 steg från 4 300 upp till 7 400 lm tack vare dip-switch-alternativet för det icke-dimbara elementet.

Lågprofilyta och pendlad armatur med opal PC-bländare.

Den är perfekt för att uppfylla ett brett spektrum av applikationer, inklusive utbildningsmiljöer, medicinska byggnader, förvaringsanläggningar och cirkulationsområden inklusive trapphus

Hög prestanda: ger upp till 7 400 lm och upp till 135 lm/W (total systemeffektivitet). Systemflödet kan justeras i 4 steg från 4 300 upp till 7 400 lm tack vare dip-switch-alternativet för det icke-dimbara elementet.

Drifttemperatur: -20-+40 °C

UGR: 22

Watt: 55 W

Lumen: 7400 lm

Färgtemp/K: 4000 K

Ljusspridning: 90 °

SDCM: 3

IP: IP44

IK: 06

CRI: 80

Dimbar: DALI

Sensor: Nej

Garanti/år: 5

Brinntimmar: 100000 L70 B50

Material: Galvad Stål/Polykarbonat

Längd: 1440x160x60 mm