

DELTAWING 1500 4K MW

Artnr: 0042941



Lågprofilyta och pendlad armatur med opal PC-bländare.
 Den är perfekt för att uppfylla ett brett spektrum av applikationer, inklusive utbildningsmiljöer, medicinska byggnader, förvaringsanläggningar och cirkulationsområden inklusive trapphus
 Hög prestanda: ger upp till 7 400 lm och upp till 135 lm/W (total systemeffektivitet). Systemflödet kan justeras i 4 steg från 4 300 upp till 7 400 lm tack vare dip-switch-alternativet för det icke-dimbara elementet.

Lågprofilyta och pendlad armatur med opal PC-bländare.
 Den är perfekt för att uppfylla ett brett spektrum av applikationer, inklusive utbildningsmiljöer, medicinska byggnader, förvaringsanläggningar och cirkulationsområden inklusive trapphus
 Hög prestanda: ger upp till 7 400 lm och upp till 135 lm/W (total systemeffektivitet). Systemflödet kan justeras i 4 steg från 4 300 upp till 7 400 lm tack vare dip-switch-alternativet för det icke-dimbara elementet.

Drifttemperatur: -20-+40 °C
 UGR: 22
 Watt: 55 W
 Lumen: 7400 lm
 Färgtemp/K: 4000 K
 Ljusspridning: 90 °
 SDCM: 3
 IP: IP44
 IK: 06
 CRI: 80
 Dimbar: Nej
 Sensor: Ja
 Garanti/år: 5
 Brinntimmar: 100000 L70 B50
 Material: Galvad Stål/Polykarbonat
 Längd: 1440x160x60 mm