

## Insaver Slim IP44 205 Multi620-1950 830

Artnr: 0030550



Insaver Slim är en infälld LED-downlight i taket (IP44 framifrån), kropp av pressgjuten aluminium, loop in loop out-kontakt för snabb installation, Ej dimbar LED-drivrutin, 3000K; UGR <19 med grunt produkt djup 60 mm. Serien har en multipower-funktionalitet där armaturens ljusflöde kan skräddarsys efter lokala behov genom att endast ställa in en snabbväljare på föraren. 8 steg tillgängliga med justerbar lumeneffekt på 730 – 2350lm vid 3000K. Uppfyller TP(a)-kraven.

Insaver Slim är en infälld LED-downlight i taket (IP44 framifrån), kropp av pressgjuten aluminium, loop in loop out-kontakt för snabb installation, Ej dimbar LED-drivrutin, 3000K; UGR <19 med grunt produkt djup 60 mm. Serien har en multipower-funktionalitet där armaturens ljusflöde kan skräddarsys efter lokala behov genom att endast ställa in en snabbväljare på föraren. 8 steg tillgängliga med justerbar lumeneffekt på 730 – 2350lm vid 3000K. Uppfyller TP(a)-kraven.

Drifttemperatur: -20+40 °C  
 UGR: 22  
 Watt: 16 W  
 Lumen: 620-1950 lm  
 Färgtemp/K: 3000 K  
 Ljusspridning: 70 °  
 SDCM: 3  
 IP: 44/20  
 IK: 07  
 CRI: 80  
 Dimbar: Nej  
 Håltagning: 205 mm  
 Montage: infälld  
 Brinntimmar: 100000L70B50  
 Längd: 220x60 mm