

Insaver Slim IP44 225 Multi4050-4800lm 830

Artnr: 0030508



Insaver Slim är en infälld LED-downlight i taket (IP44 framifrån), kropp av pressgjuten aluminium, loop in loop out-kontakt för snabb installation, Ej dimbar LED-drivrutin, 3000K; UGR <19 med grunt produkt djup 60 mm. Serien har en multipower-funktionalitet där armaturens ljusflöde kan skräddarsys efter lokala behov genom att endast ställa in en snabbväljare på föraren. 8 steg tillgängliga med justerbar lumeneffekt på 730 – 2350lm vid 3000K. Uppfyller TP(a)-kraven.

Insaver Slim är en infälld LED-downlight i taket (IP44 framifrån), kropp av pressgjuten aluminium, loop in loop out-kontakt för snabb installation, Ej dimbar LED-drivrutin, 3000K; UGR <19 med grunt produkt djup 60 mm. Serien har en multipower-funktionalitet där armaturens ljusflöde kan skräddarsys efter lokala behov genom att endast ställa in en snabbväljare på föraren. 8 steg tillgängliga med justerbar lumeneffekt på 730 – 2350lm vid 3000K. Uppfyller TP(a)-kraven.

Drifttemperatur: -20-+40 °C
 UGR: 22
 Watt: 41 W
 Lumen: 4050-4800 lm
 Färgtemp/K: 3000 K
 Ljusspridning: 70 °
 SDCM: 3
 IP: 44/20
 IK: 07
 CRI: 80
 Dimbar: Ja
 Håltagning: 225 mm
 Montage: infälld
 Brinntimmar: 100000L70B50
 Längd: 240x60 mm