

Insaver Slim IP44 225 Multi730-2350 830

Artnr: 0030548



Insaver Slim är en infälld LED-downlight i taket (IP44 framifrån), kropp av pressgjuten aluminium, loop in loop out-kontakt för snabb installation, Ej dimbar LED-drivrutin, 3000K; UGR <19 med grunt produkt djup 60 mm. Serien har en multipower-funktionalitet där armaturens ljusflöde kan skräddarsys efter lokala behov genom att endast ställa in en snabbväljare på föraren. 8 steg tillgängliga med justerbar lumeneffekt på 730 – 2350lm vid 3000K. Uppfyller TP(a)-kraven.

Insaver Slim är en infälld LED-downlight i taket (IP44 framifrån), kropp av pressgjuten aluminium, loop in loop out-kontakt för snabb installation, Ej dimbar LED-drivrutin, 3000K; UGR <19 med grunt produkt djup 60 mm. Serien har en multipower-funktionalitet där armaturens ljusflöde kan skräddarsys efter lokala behov genom att endast ställa in en snabbväljare på föraren. 8 steg tillgängliga med justerbar lumeneffekt på 730 – 2350lm vid 3000K. Uppfyller TP(a)-kraven.

Drifttemperatur: -20-+40 °C
UGR: 19
Watt: 19 W
Lumen: 2350 lm
Färgtemp/K: 3000 K
Ljusspridning: 70 °
SDCM: 3
IP: IP44
IK: 07
CRI: 80
Håltagning: 225 mm
Montage: infälld
Garanti/år: 5
Brinntimmar: 100000 L70 B50
Längd: 240x60 mm