

Insaver Slim IP44 225 Multi770-2500 840

Artnr: 0030549



Insaver Slim är en infälld LED-downlight i taket (IP44 framifrån), kropp av pressgjuten aluminium, loop in loop out-kontakt för snabb installation, Ej dimbar LED-drivrutin, 4000K; UGR <19 med grunt produkt djup 60mm. Serien har en multipower-funktion där armaturens ljusflöde kan skräddarsys efter lokala behov genom att endast ställa in en snabbväljare på föraren. 8 steg tillgängliga med justerbar lumeneffekt på 770 – 2500lm vid 4000K. Uppfyller TP(a)-kraven.

Insaver Slim är en infälld LED-downlight i taket (IP44 framifrån), kropp av pressgjuten aluminium, loop in loop out-kontakt för snabb installation, Ej dimbar LED-drivrutin, 4000K; UGR <19 med grunt produkt djup 60mm. Serien har en multipower-funktion där armaturens ljusflöde kan skräddarsys efter lokala behov genom att endast ställa in en snabbväljare på föraren. 8 steg tillgängliga med justerbar lumeneffekt på 770 – 2500lm vid 4000K. Uppfyller TP(a)-kraven.

Drifttemperatur:	-20+40 °C
UGR:	19
Watt:	19 W
Lumen:	2500 lm
Färgtemp/K:	4000 K
Ljusspridning:	70 °
SDCM:	3
IP:	IP44
IK:	07
CRI:	80
Håltagning:	225 mm
Montage:	infälld
Garanti/år:	5
Brinntimmar:	100000 L70 B50
Längd:	240x100 mm