

Inverto DIR/IND WW 1-10V Rust

Artnr: 3080104



Ytväggmonterad direkt/indirekt armatur, tråd till bas med pluggbar anslutning för enkel installation, lämplig för looping, rostfärgat aluminiumhus, 3130lm (2 x 1565lm), 30W, 104lm/W,3000K, 350mA, CRI:80, 40° strålvinkel, ej dimbar, IP65, IK07, livslängd: 60 000 timmar (L80:B20), 23,00x32,2x11,5mm.

Ytväggmonterad direkt/indirekt armatur, tråd till bas med pluggbar anslutning för enkel installation, lämplig för looping, rostfärgat aluminiumhus, 3130lm (2 x 1565lm), 30W, 104lm/W,3000K, 350mA, CRI:80, 40° strålvinkel, ej dimbar, IP65, IK07, livslängd: 60 000 timmar (L80:B20), 23,00x32,2x11,5mm.

Drifttemperatur: -25-+25 °C
 Watt: 30 W
 Lumen: 3100 lm
 Färgtemp/K: 3000 K
 Ljusspridning: 40 °
 SDCM: 3
 IP: IP65
 IK: 07
 CRI: >80
 Dimbar: Nej
 Montage: Fasad
 Garanti/år: 5
 Brinttimmar: 60000 L70 B50
 Material: Alu
 Längd: 220x162x110 mm