



Kalani IP66 20KLM 840 WB

Artnr: 0048538

Exteriör LED-strålkastare, levereras komplett med 1500 mm flygande ledning och justerbart fäste, aluminiumhölje, klarglasdiffusor, IP66, IK08, Klass I, 4000K, Ej avbländande, 20800lm, 150W, 139lm/W, CRI80, symmetrisk (60 °), 100 000 timmar L80B20 livslängd, 451 x 330 x 77 mm (LxBxD) dimensioner, 4,6 kg vikt.

Exteriör LED-strålkastare, levereras komplett med 1500 mm flygande ledning och justerbart fäste, aluminiumhölje, klarglasdiffusor, IP66, IK08, Klass I, 4000K, Ej avbländande, 20800lm, 150W, 139lm/W, CRI80, symmetrisk (60 °), 100 000 timmar L80B20 livslängd, 451 x 330 x 77 mm (LxBxD) dimensioner, 4,6 kg vikt.

Drifttemperatur: -30-+50 °C
 Watt: 150 W
 Lumen: 20800 lm
 Färgtemp/K: 4000 K
 Ljusspridning: 60 °
 SDCM: 3
 IP: IP66
 IK: 08
 CRI: 80
 Dimbar: Nej
 Montage: Stolpe
 Garanti/år: 5
 Brinntimmar: 100000h L70 B50
 Längd: 330x451 mm