

MUSE II 97 3K L3 DALI WHT

Artnr: 2059747



Integrerad LED-spotlight, vit RAL 9016, unik soft-touch-ring, justerbar strålvinkel från en 8°-punkt till en 55°-flood, kompakt och minimalistisk design, idealisk för museum, gallerier och exklusiva detaljhandelsapplikationer, formgjuten aluminiumkropp, passiv kylfläns, strålvinkel: 8° punkt till 55° flood, optik: asfärisk glaslins, färgtemperatur: 3000K varmvit, total systemeffekt: 21W, total armatureffekt: 1081lm, armatureffekt: 51lm/W, LOR: 100 %, färgåtergivning: Ra 97 typisk, R9-värde vid 90, LED-kromasitet: 3-stegs MacAdam-ellips, IR/UV-fri ljuskälla utan värmestrålning, driftspänning: 220-240V / 50-60Hz, drivström: 500mA, elektronisk drivrutin, DALI dimbar, effektfaktor: 0,9 elskydd: KLASS II, 3-krets DALI spåradapter, lämplig för Concord Lytespan 3+DALI spår, inträngningskyddsklass: IP20. **VIKTIG ANMÄRKNING:** Denna fixtur kan endast användas på Lytespan DALI- eller Lytebeam DALI-spåren!

Integrerad LED-spotlight, vit RAL 9016, unik soft-touch-ring, justerbar strålvinkel från en 8°-punkt till en 55°-flood, kompakt och minimalistisk design, idealisk för museum, gallerier och exklusiva detaljhandelsapplikationer, formgjuten aluminiumkropp, passiv kylfläns, strålvinkel: 8° punkt till 55° flood, optik: asfärisk glaslins, färgtemperatur: 3000K varmvit, total systemeffekt: 21W, total armatureffekt: 1081lm, armatureffekt: 51lm/W, LOR: 100 %, färgåtergivning: Ra 97 typisk, R9-värde vid 90, LED-kromasitet: 3-stegs MacAdam-ellips, IR/UV-fri ljuskälla utan värmestrålning, driftspänning: 220-240V / 50-60Hz, drivström: 500mA, elektronisk drivrutin, DALI dimbar, effektfaktor: 0,9 elskydd: KLASS II, 3-krets DALI spåradapter, lämplig för Concord Lytespan 3+DALI spår, inträngningskyddsklass: IP20. **VIKTIG ANMÄRKNING:** Denna fixtur kan endast användas på Lytespan DALI- eller Lytebeam DALI-spåren!