



Närvaropaket IR tak PDC230

Artnr: 18498

PDC-230 är ett komplett system med enkel installation, för närvarostyrning av belysning i mindre lokaler. PDC-230 har delat montage vilket innebär att takdetektorn (PDC-231) enkelt ansluts med svagströmskabel och placeras på den för detekteringen bästa platsen i taket.

IR-detektorn PDC-231 är en passiv InfraRöd-detektor (passiv IR-detektor) för takmontage avsedd för närvarodetektering. Fem detektorer PDC-231 kan anslutas till en strömförsörjningsmodul PS-230.

Strömförsörjningsmodulen PS-230 är specialanpassad för delat montage och avsedd att strömförsörja närvarodetektorn PDC-231. Tillsammans är de avsedda för närvarostyrning av belysning i mindre lokaler. Systemet är avsett för styrning av belysningsarmaturerna på effektsidan i t.ex. tvättstugor, kontorsrum, mellangångar, soprum och cykelförråd. Se bryteffekt i tekniska specifikationen.

Installationen av PDC-230 är mycket enkel. Strömförsörjningsmodulen PS-230 kan oftast ersätta kopplingsdosan som redan sitter i den befintliga förgreningspunkten mellan fas in/ut och strömbrytare och då behövs ingen extra dragning av starkströmskabel. Den fungerar både som strömförsörjning, effektrelä och enkel logikmodul. Tryckknappar för manuell tändning och släckning kan anslutas. PS-230 innehåller även anslutning för skyddsjord.

Paket innehåller:

IR-detektor PDC-231

Strömförsörjningsmodul PS-230