

OBICO 80 IP65 820LM 2CCT 930/940 DIM WHT

Artnr: 0005366



Integrerad justerbar LED-accent downlight med IP65-skydd mot vatten och ånga, med hög lumeneffektivitet
 68 mm utskuren, lågprofil, endast 40 mm djup och loop-in, loop-out kabelterminal för snabb och enkel installation
 Välj mellan 2700 (Homelight), 3000K (varmvit) eller 4000K (neutralvit) med en enkel knapptryckning på drivdonet.
 Direkt täckbar med isoleringsmaterial enligt EN60598-1

Integrerad justerbar LED-accent downlight med IP65-skydd mot vatten och ånga, med hög lumeneffektivitet
 68 mm utskuren, lågprofil, endast 40 mm djup och loop-in, loop-out kabelterminal för snabb och enkel installation
 Välj mellan 2700 (Homelight), 3000K (varmvit) eller 4000K (neutralvit) med en enkel knapptryckning på drivdonet.
 Direkt täckbar med isoleringsmaterial enligt EN60598-1

Drifttemperatur: -20+40 °C

UGR: 22

Watt: 8 W

Lumen: 820 lm

Färgtemp/K: 4000 K

Ljusspridning: 38 °

SDCM: 4

IP: IP65

IK: 03

CRI: 90

Dimbar: Bakkant

Håltagning: 80 mm

Montage: infälld

Garanti/år: 5

Brinntimmar: 88000 L80 B20

Längd: 96 mm