

Obico IP65 Fire 8,5W/720lm

Artnr: 0005352



Integrerad LED brandklassad infälld spotlight, 2-axlig justerbar (horisontell rotation 360°, vertikal lutning 30°) RAL9016 vit ramfärg, två temperaturljuskfärger valbara: 3000K, 4000K. Loop-in/loop-out terminaler för snabb kabeldragning, Ytterligare krom infattningsring ingår i förpackningen. Designad och testad för att uppfylla brandklassningsstandarder (30, 60, 90-minuters brandklassade tak) för säkerhet och trygghet: BS 476-21:1987. Brandklassad modell testad för 30 & 60 minuters I-Joist-taksystem (TRUfloorsystems® från Staircraft). Lufttät, för att begränsa luftläckage vid användning i bostadsapplikationer inom byggnadens termiska hölje. Kan täckas direkt med isoleringsmaterial enligt EN60598-1

Integrerad LED brandklassad infälld spotlight, 2-axlig justerbar (horisontell rotation 360°, vertikal lutning 30°) RAL9016 vit ramfärg, två temperaturljuskfärger valbara: 3000K, 4000K. Loop-in/loop-out terminaler för snabb kabeldragning, Ytterligare krom infattningsring ingår i förpackningen. Designad och testad för att uppfylla brandklassningsstandarder (30, 60, 90-minuters brandklassade tak) för säkerhet och trygghet: BS 476-21:1987. Brandklassad modell testad för 30 & 60 minuters I-Joist-taksystem (TRUfloorsystems® från Staircraft). Lufttät, för att begränsa luftläckage vid användning i bostadsapplikationer inom byggnadens termiska hölje. Kan täckas direkt med isoleringsmaterial enligt EN60598-1

Drifttemperatur: -20-+40 °C
Färg: Vit
Watt: 8.5 W
Lumen: 720 lm
Färgtemp/K: 3000/4000 K
Ljusspridning: 38 °
SDCM: 6
IP: Brandklassad , IP65
IK: 03
CRI: 80
Dimbar: Ja
Håltagning: 83 mm
Montage: infälld
Garanti/år: 5
Brinntimmar: 82000L70B50
Material: Alu
Längd: 96X68 mm