


OptiClip 600 3000K C8 HO WH CC WHITE

Artnr: 0043004



OPTICLIP 600 3000K C8 HO WH CC WHITE är en högeffektiv armatur med låg bländning med utbytbara ljusmotorer för kontors- och utbildningsapplikationer. Takinfälld LED-armatur med vit plastoptik, direkt ljusfördelning, armaturmått: 595x595x20mm, Sylvania White body color (RAL9016), IP40 (framifrån), IK07, Constant Current driver, låg LED-flimmer (+/-5%), Varmvit (3000K) LED-färgtemperatur, 3925lm ljusflöde, 33W strömförbrukning, 119lm/W systemeffektivitet, CRI>80, SDCM 3 (3-steps MacAdam-ellips) LED-färgkonsistens, UGR<17, Luminans vid 65° < 2000 cd/m², livslängd: 62 000 timmar L80B20, fotobiologisk säkerhetsriskgrupp 1. Elskydd Klass II. Glödtrådstest 850°C.

OPTICLIP 600 3000K C8 HO WH CC WHITE är en högeffektiv armatur med låg bländning med utbytbara ljusmotorer för kontors- och utbildningsapplikationer. Takinfälld LED-armatur med vit plastoptik, direkt ljusfördelning, armaturmått: 595x595x20mm, Sylvania White body color (RAL9016), IP40 (framifrån), IK07, Constant Current driver, låg LED-flimmer (+/-5%), Varmvit (3000K) LED-färgtemperatur, 3925lm ljusflöde, 33W strömförbrukning, 119lm/W systemeffektivitet, CRI>80, SDCM 3 (3-steps MacAdam-ellips) LED-färgkonsistens, UGR<17, Luminans vid 65° < 2000 cd/m², livslängd: 62 000 timmar L80B20, fotobiologisk säkerhetsriskgrupp 1. Elskydd Klass II. Glödtrådstest 850°C.

Drifttemperatur: -20+25 °C
Färg: Vit
Watt: 33 W
Lumen: 3925 lm
Färgtemp/K: 3000 K
Ljusspridning: 78 °
SDCM: 3
IP: IP40/20
IK: 07
CRI: 80
Dimbar: Nej
Montage: infälld
Garanti/år: 5
Brinntimmar: 100000h L70 B50
Längd: 595x595x20 mm