

## Proof LED1x2150 G483 T840 OP LT80

Artnr: NC1106272



Proof LED är en energieffektiv vattentät linjär LED belysning för tuffa aggressiva miljöer inom djurstallar, kemiska miljöer eller väldigt hög dammhalt. Be om att få fullständig lista om vilka miljöer eller oljor, gaser den tål. LED-armatur med akryl opal diffusor för användning i livsmedelsindustrin och aggressiva miljöer där specialiserade rengöringsmedel används. Diffusor: opal akryl, UV-stabiliserad, för exponering för svåra atmosfäriska förhållanden. Kropp: ljusgrå termoplast, UV-stabiliserad, med rostfritt stålklämmor och god kemisk beständighet.

Proof LED är en energieffektiv vattentät linjär LED belysning för tuffa aggressiva miljöer inom djurstallar, kemiska miljöer eller väldigt hög dammhalt. Be om att få fullständig lista om vilka miljöer eller oljor, gaser den tål. LED-armatur med akryl opal diffusor för användning i livsmedelsindustrin och aggressiva miljöer där specialiserade rengöringsmedel används. Diffusor: opal akryl, UV-stabiliserad, för exponering för svåra atmosfäriska förhållanden. Kropp: ljusgrå termoplast, UV-stabiliserad, med rostfritt stålklämmor och god kemisk beständighet.

Drifttemperatur: -20-+35 °C  
Watt: 14 W  
Lumen: 2100 lm  
Färgtemp/K: 4000 K  
Ljusspridning: 100 °  
SDCM: 3  
IP: IP66  
IK: 06  
CRI: 80  
D-Märkt: Ja  
Dimbar: Nej  
Montage: Vägg/Tak  
Garanti/år: 5  
Brinttimmar: 100000h L80 B50  
Material: Termoplastic  
Längd: 662X96X111 mm