

Proof LED1x4500 G493 T840 OP LT80

Artnr: NC1106278



Proof LED är en energieffektiv vattentät linjär LED belysning för tuffa aggressiva miljöer inom djurstallar, kemiska miljöer eller väldigt hög dammhalt. Be om att få fullständig lista om vilka miljöer eller oljor, gaser den tål. LED-armatur med akryl opal diffusor för användning i livsmedelsindustrin och aggressiva miljöer där specialiserade rengöringsmedel används. Diffusor: opal akryl, UV-stabiliserad, för exponering för svåra atmosfäriska förhållanden. Kropp: ljusgrå termoplast, UV-stabiliserad, med rostfritt stålklämmor och god kemisk beständighet.

Proof LED är en energieffektiv vattentät linjär LED belysning för tuffa aggressiva miljöer inom djurstallar, kemiska miljöer eller väldigt hög dammhalt. Be om att få fullständig lista om vilka miljöer eller oljor, gaser den tål. LED-armatur med akryl opal diffusor för användning i livsmedelsindustrin och aggressiva miljöer där specialiserade rengöringsmedel används. Diffusor: opal akryl, UV-stabiliserad, för exponering för svåra atmosfäriska förhållanden. Kropp: ljusgrå termoplast, UV-stabiliserad, med rostfritt stålklämmor och god kemisk beständighet.

Drifttemperatur: -20-+35 °C
Watt: 34 W
Lumen: 5370 lm
Färgtemp/K: 4000 K
Ljusspridning: 100 °
SDCM: 3
IP: IP66
IK: 06
CRI: 80
D-Märkt: Ja
Dimbar: Nej
Montage: Tak
Garanti/år: 5
Brinntimmar: 100000h L80 B50
Material: Termoplastic
Längd: 1272X96X111mm mm