

## Proof LED2x2150 G485 T840 OP LT80

Artnr: NC1106274



Proof LED är en energieffektiv vattentät linjär LED belysning för tuffa aggressiva miljöer inom djurstallar, kemiska miljöer eller väldigt hög dammhalt. Be om att få fullständig lista om vilka miljöer eller oljor, gaser den tål. LED-armatur med akryl opal diffusor för användning i livsmedelsindustrin och aggressiva miljöer där specialiserade rengöringsmedel används. Diffusor: opal akryl, UV-stabiliserad, för exponering för svåra atmosfäriska förhållanden. Kropp: ljusgrå termoplast, UV-stabiliserad, med rostfritt stålkämmor och god kemisk beständighet.

Proof LED är en energieffektiv vattentät linjär LED belysning för tuffa aggressiva miljöer inom djurstallar, kemiska miljöer eller väldigt hög dammhalt. Be om att få fullständig lista om vilka miljöer eller oljor, gaser den tål. LED-armatur med akryl opal diffusor för användning i livsmedelsindustrin och aggressiva miljöer där specialiserade rengöringsmedel används. Diffusor: opal akryl, UV-stabiliserad, för exponering för svåra atmosfäriska förhållanden. Kropp: ljusgrå termoplast, UV-stabiliserad, med rostfritt stålkämmor och god kemisk beständighet.

Drifttemperatur: -20+35 °C

Watt: 26 W

Lumen: 4270 lm

Färgtemp/K: 4000 K

Ljusspridning: 100 °

SDCM: 3

IP: IP66

IK: 06

CRI: 80

D-Märkt: Ja

Dimbar: Nej

Montage: Vägg/Tak

Garanti/år: 5

Brinttimmar: 100000h L80 B50

Material: Termoplastic

Längd: 662X146X111 mm