

QUADRO UGR16 600x600 MULTIPOWER 2250-4650LM 840

Artnr: 0047250



Quadro är ett unikt sortiment av infällda arkitektoniska paneler med låg bländning av UGR<16 (med låga lumenutgångar även UGR<12). Med hjälp av DIP Switch kan flera lumenutgångar ställas in i 8 steg (15W 2250lm UGR 11.3, 18W 2650lm UGR 11.9, 21W 3150lm UGR 12.5, 24W 3500lm UGR 12.9, 27W 3950lm UGR 13.3, 30W 4250lm UGR 13.5, 32W 4500lm UGR 13.3, 30W 4250lm UGR 13.5, 32W 4500lm UGR 13.3, 30W 4250lm UGR 13.5, 32W 4500lm UGR 13.5, 30W 4250lm UGR 13.5, 32W 4500lm UGR 13.5, 30W 4250lm UGR 13.5, 32W 4500lm UGR 13.5).

Quadro är ett unikt sortiment av infällda arkitektoniska paneler med låg bländning av UGR<16 (med låga lumenutgångar även UGR<12). Med hjälp av DIP Switch kan flera lumenutgångar ställas in i 8 steg (15W 2250lm UGR 11.3, 18W 2650lm UGR 11.9, 21W 3150lm UGR 12.5, 24W 3500lm UGR 12.9, 27W 3950lm UGR 13.3, 30W 4250lm UGR 13.5, 32W 4500lm UGR 13.3, 30W 4250lm UGR 13.5, 32W 4500lm UGR 13.3, 30W 4250lm UGR 13.5, 32W 4500lm UGR 13.3, 30W 4250lm UGR 13.5, 32W 4500lm UGR 13.5, 30W 4250lm UGR 13.5, 32W 4500lm UGR 13.5).

Drifttemperatur: -10+40 °C
 UGR: 16
 Watt: 34 W
 Lumen: 2250-4650 lm
 Färgtemp/K: 4000 K
 Ljusspridning: 75 °
 SDCM: 3
 IP: IP40
 IK: 08
 CRI: 80
 Dimbar: Nej
 Montage: infälld
 Garanti/år: 5
 Brinntimmar: 100000 L70 B50
 Material: Stål
 Längd: 595X595X18 mm