

## Resisto 1200 IP66 5000lm 840 EM

Artnr: 0010219



Resisto, integrerad LED-väderbeständig armatur, med UV-stabiliserad platt diffusor utformad för att uppnå ett jämnt upplyst utseende, optimera ljuseffekten och minska bländning. 301 diffusorklämmor i rostfritt stål och fästfästen för ytmontering. Polykarbonathus och diffusor - ingen gul missfärgning över tiden. 3-timmars underhållna nödbatterier.

Resisto, integrerad LED-väderbeständig armatur, med UV-stabiliserad platt diffusor utformad för att uppnå ett jämnt upplyst utseende, optimera ljuseffekten och minska bländning. 301 diffusorklämmor i rostfritt stål och fästfästen för ytmontering. Polykarbonathus och diffusor - ingen gul missfärgning över tiden. 3-timmars underhållna nödbatterier.

Drifttemperatur: 5-+40 °C  
 Watt: 40 W  
 Lumen: 5050 lm  
 Färgtemp/K: 4000 K  
 Ljusspridning: 110 °  
 SDCM: 5  
 IP: IP66  
 IK: 08  
 CRI: 80  
 D-Märkt: Ja  
 Dimbar: Nej , Nödbelysning  
 Montage: Tak , Vajer  
 Garanti/år: 5  
 Brinntimmar: 100000 L70 B50  
 Material: Polykarbonat  
 Längd: 1200X89X88 mm