

Resisto 1200 IP66 DALI 2800lm 840

Artnr: 0010224



Resisto, integrerad LED-väderbeständig armatur, med UV-stabiliserad platt diffusor utformad för att uppnå ett jämnt upplyst utseende, optimera ljuseffekten och minska bländning. 301 diffusorklämmor i rostfritt stål och fästfästen för ytmontering. Polykarbonathus och diffusor - ingen gul missfärgning över tiden.

Resisto, integrerad LED-väderbeständig armatur, med UV-stabiliserad platt diffusor utformad för att uppnå ett jämnt upplyst utseende, optimera ljuseffekten och minska bländning. 301 diffusorklämmor i rostfritt stål och fästfästen för ytmontering. Polykarbonathus och diffusor - ingen gul missfärgning över tiden.

Drifttemperatur: -20-+40 °C
 Watt: 20 W
 Lumen: 2800 lm
 Färgtemp/K: 4000 K
 Ljusspridning: 110 °
 SDCM: 5
 IP: 66
 IK: 08
 CRI: 80
 Dimbar: DALI
 Montage: Pendlad , Utanpåliggande , Vägg/Tak , Vajer
 Brinntimmar: 100000L70B50
 Material: Polykarbonat
 Längd: 1200x87x80 mm