

Resisto 1500 IP66 MW 4200lm 840

Artnr: 0010255



Resisto, integrerad LED väderbeständig armatur, med UV-stabiliserad platt diffusor designad för att uppnå ett enhetligt upplyst utseende, optimera ljusutbytet och för att minska bländning. 301 spridarklämmor i rostfritt stål och fästbyglar för ytmontering. Polykarbonathus och diffusor - ingen gul missfärgning över tiden. 4200lm; 30W; 140 lm/W; 4000K; SDCM <5;ej dimbar; CRI80; IP66; IK08; Klass I; 69 000 timmar (L80B20) livslängd; 1500 mm x 89 mm x 88 mm; D-märke; MW På/Av.

Resisto, integrerad LED väderbeständig armatur, med UV-stabiliserad platt diffusor designad för att uppnå ett enhetligt upplyst utseende, optimera ljusutbytet och för att minska bländning. 301 spridarklämmor i rostfritt stål och fästbyglar för ytmontering. Polykarbonathus och diffusor - ingen gul missfärgning över tiden. 4200lm; 30W; 140 lm/W; 4000K; SDCM <5;ej dimbar; CRI80; IP66; IK08; Klass I; 69 000 timmar (L80B20) livslängd; 1500 mm x 89 mm x 88 mm; D-märke; MW På/Av.

Drifttemperatur: -20+40 °C

Watt: 30 W

Lumen: 4200 lm

Färgtemp/K: 4000 K

Ljusspridning: 110 °

SDCM: 5

IP: IP66

IK: 08

CRI: 80

D-Märkt: Ja

Montage: Pendlad , Vägg/Tak , Vajer

Garanti/år: 5

Brinttimmar: 100000 L70 B50

Material: Polykarbonat

Längd: 1500X89X88 mm