

Resisto 1500 IP66 MWcor 4200lm 840

Artnr: 0010257



Resisto, integrerad LED väderbeständig armatur, med UV-stabiliserad platt diffusor designad för att uppnå ett enhetligt upplyst utseende, optimera ljusutbytet och för att minska bländning. 301 spridarklämmor i rostfritt stål och fästbyglar för ytmontering. Polykarbonathus och diffusor - ingen gul missfärgning över tiden.

Resisto, integrerad LED väderbeständig armatur, med UV-stabiliserad platt diffusor designad för att uppnå ett enhetligt upplyst utseende, optimera ljusutbytet och för att minska bländning. 301 spridarklämmor i rostfritt stål och fästbyglar för ytmontering. Polykarbonathus och diffusor - ingen gul missfärgning över tiden.

Drifttemperatur: -20-+40 °C
Watt: 30 W
Lumen: 4200 lm
Färgtemp/K: 4000 K
Ljusspridning: 110 °
SDCM: 5
IP: 66
IK: 08
CRI: 80
Dimbar: Nej
Sensor: Korridorfunktion
Montage: Pendlad , Utanpåliggande , Vägg/Tak , Vajer
Brinntimmar: 100000L70B50
Material: Polykarbonat
Längd: 1500x87x80 mm