

Resisto 1200 IP66 MW 5000lm 840

Artnr: 0010221



Resisto, integrerad LED väderbeständig armatur, med UV-stabiliserad platt diffusor designad för att uppnå ett enhetligt upplyst utseende, optimera ljusutbytet och för att minska bländning. 301 spridarklämmor i rostfritt stål och fästbyglar för ytmontering. Polykarbonathus och diffusor - ingen gul missfärgning över tiden. 4800lm; 35W; 137lm/W; 4000K; SDCM <5; ej dimbar; CRI80; IP66; IK08; Klass I; 69 000 timmar (L80B20) livslängd; 1200 mm x 89 mm x 88 mm; D-märke; MW På/Av.

Resisto, integrerad LED väderbeständig armatur, med UV-stabiliserad platt diffusor designad för att uppnå ett enhetligt upplyst utseende, optimera ljusutbytet och för att minska bländning. 301 spridarklämmor i rostfritt stål och fästbyglar för ytmontering. Polykarbonathus och diffusor - ingen gul missfärgning över tiden. 4800lm; 35W; 137lm/W; 4000K; SDCM <5; ej dimbar; CRI80; IP66; IK08; Klass I; 69 000 timmar (L80B20) livslängd; 1200 mm x 89 mm x 88 mm; D-märke; MW På/Av.

Drifttemperatur: -20+-40 °C

Watt: 36 W

Lumen: 5050 lm

Färgtemp/K: 4000 K

Ljusspridning: 110 °

SDCM: 5

IP: IP66

IK: 08

CRI: 80

D-Märkt: Ja

Sensor: Ja

Montage: Pendlad , Vägg/Tak , Vajer

Garanti/år: 5

Brinntimmar: 100000 L70 B50

Längd: 1200x89 mm