

Resisto 55W/7600lm 4K MW

Artnr: 0010256



Resisto, integrerad LED väderbeständig armatur, med UV-stabiliserad platt diffusor designad för att uppnå ett enhetligt upplyst utseende, optimera ljusutbytet och för att minska bländning. 301 spridarklämmor i rostfritt stål och fästbyglar för ytmontering. Polykarbonathus och diffusor - ingen gul missfärgning över tiden. 7100 lm; 55W; 137lm/W; 4000K; SDCM <5; ej dimbar; CRI80; IP66; IK08; Klass I; 69 000 timmar (L80B20) livslängd; 1500 mm x 89 mm x 88 mm; D-märke; MW På/Av.

Resisto, integrerad LED väderbeständig armatur, med UV-stabiliserad platt diffusor designad för att uppnå ett enhetligt upplyst utseende, optimera ljusutbytet och för att minska bländning. 301 spridarklämmor i rostfritt stål och fästbyglar för ytmontering. Polykarbonathus och diffusor - ingen gul missfärgning över tiden. 7100 lm; 55W; 137lm/W; 4000K; SDCM <5; ej dimbar; CRI80; IP66; IK08; Klass I; 69 000 timmar (L80B20) livslängd; 1500 mm x 89 mm x 88 mm; D-märke; MW På/Av.

Drifttemperatur: -20-+40 °C
 Watt: 55 W
 Lumen: 7600 lm
 Färgtemp/K: 4000 K
 Ljusspridning: 110 °
 SDCM: 5
 IP: 66
 IK: 08
 CRI: 80
 Dimbar: Nej
 Sensor: Rörelsesensor
 Montage: Pendlad , Utanpåliggande , Vägg/Tak , Vajer
 Brinttimmar: 10000L70B50
 Material: Polykarbonat
 Längd: 1500x87x80 mm