

RESISTO 1500 IP66 MWCOR 7600LM 840

Artnr: 0010258



Resisto, integrerad LED väderbeständig armatur, med UV-stabiliserad platt diffusor designad för att uppnå ett enhetligt upplyst utseende, optimera ljusutbytet och för att minska bländning. 301 spridarklämmor i rostfritt stål och fästbyglar för ytmontering. Polykarbonathus och diffusor - ingen gul missfärgning över tiden. 7100 lm; 52W; 137lm/W; 4000K; SDCM <5; ej dimbar; CRI80; IP66; IK08; Klass I; 69 000 timmar (L80B20) livslängd; 1500 mm x 89 mm x 88 mm; D-märke; korridorfunktion med mikrovågsnärvarosensor.

Resisto, integrerad LED väderbeständig armatur, med UV-stabiliserad platt diffusor designad för att uppnå ett enhetligt upplyst utseende, optimera ljusutbytet och för att minska bländning. 301 spridarklämmor i rostfritt stål och fästbyglar för ytmontering. Polykarbonathus och diffusor - ingen gul missfärgning över tiden. 7100 lm; 52W; 137lm/W; 4000K; SDCM <5; ej dimbar; CRI80; IP66; IK08; Klass I; 69 000 timmar (L80B20) livslängd; 1500 mm x 89 mm x 88 mm; D-märke; korridorfunktion med mikrovågsnärvarosensor.

Drifttemperatur: -20-+40 °C

Watt: 55 W

Lumen: 7600 lm

Färgtemp/K: 4000 K

Ljusspridning: 110 °

SDCM: 5

IP: 66

IK: 08

CRI: 80

Dimbar: Nej

Sensor: Korridorfunktion

Montage: Pendlad , Utanpåliggande , Vägg/Tak , Vajer

Brinntimmar: 100000L70B50

Material: Polykarbonat

Längd: 1500x87x80 mm