

SLC ONE SOFT 8W/620lm 3K

Artnr: SLC1125



SLC OneSoft Downlight är en högkvalitativ belysningslösning med låg bländning och enkel installation. Den passar utskurna hål med en diameter på 68-83 mm och kan monteras direkt i isolering. Den levereras färdigmonterad och i miljövänlig förpackning. Den är perfekt för belysning av rum med skärmar och TV-apparater, har en dimbar drivrutin och är idealisk för installation i tak med låg takhöjd. Det är CE- och ROHS-certifierat och flimmerfritt.

SLC OneSoft Downlight är en högkvalitativ belysningslösning med låg bländning och enkel installation. Den passar utskurna hål med en diameter på 68-83 mm och kan monteras direkt i isolering. Den levereras färdigmonterad och i miljövänlig förpackning. Den är perfekt för belysning av rum med skärmar och TV-apparater, har en dimbar drivrutin och är idealisk för installation i tak med låg takhöjd. Det är CE- och ROHS-certifierat och flimmerfritt.

Drifttemperatur: -10++40 °C

Färg: Vit

Watt: 8 W

Lumen: 627 lm

Färgtemp/K: 3000 K

Ljusspridning: 36 °

SDCM: 3

IP: IP44

CRI: 90

Dimbar: Ja

Håltagning: 68 mm

Montage: infälld

Garanti/år: 5

Brinntimmar: 135000L80B10