

Solstice 150 1300lm 940 DALI GB

Artnr: 2070228



Concord Solstice är en omfattande downlights-familj, speciellt utvecklad för marknaden för arkitektoniska specifikationer. Den har utvecklats kring ett skräddarsytt reflektorsystem som uppnår klassledande prestanda och visuell komfort - 141lm/W i CRI90 vid en omgivningstemperatur på 40 C°. Produktfamiljen använder de senaste högeffektiva LED-chipsen, vilket garanterar överlägsen kvalitet och tillförlitlighet. Tack vare den djupa och flytande reflektordesignen har Concord Solstice lågbländande ljus på UGR<19. Produktfamiljen Concord Solstice har en miljövänlig design, utvecklad på en gemensam ljusmotorplattform som innehåller en anpassad kylfläns och optiskt system

Concord Solstice är en omfattande downlights-familj, speciellt utvecklad för marknaden för arkitektoniska specifikationer. Den har utvecklats kring ett skräddarsytt reflektorsystem som uppnår klassledande prestanda och visuell komfort - 141lm/W i CRI90 vid en omgivningstemperatur på 40 C°. Produktfamiljen använder de senaste högeffektiva LED-chipsen, vilket garanterar överlägsen kvalitet och tillförlitlighet. Tack vare den djupa och flytande reflektordesignen har Concord Solstice lågbländande ljus på UGR<19. Produktfamiljen Concord Solstice har en miljövänlig design, utvecklad på en gemensam ljusmotorplattform som innehåller en anpassad kylfläns och optiskt system

Drifttemperatur: -10-+40 °C
 UGR: 19
 Watt: 15 W
 Lumen: 1300 lm
 Färgtemp/K: 4000 K
 Ljusspridning: 70 °
 SDCM: 3
 IP: IP40
 IK: 02
 CRI: 90
 Dimbar: DALI
 Håltagning: 150 mm
 Montage: infälld
 Garanti/år: 5
 Brinntimmar: 90000h L80 B20
 Längd: 215X100 mm