

## Solstice 200 1800lm 940 DALI GB

Artnr: 2070230



Concord Solstice är en omfattande downlights-familj, speciellt utvecklad för marknaden för arkitektoniska specifikationer. Den har utvecklats kring ett skräddarsytt reflektorsystem som uppnår klassledande prestanda och visuell komfort - 141lm/W i CRI90 vid en omgivningstemperatur på 40 C°. Produktfamiljen använder de senaste högeffektiva LED-chipsen, vilket garanterar överlägsen kvalitet och tillförlitlighet. Tack vare den djupa och flytande reflektordesignen har Concord Solstice lågbländande ljus på UGR<19. Produktfamiljen Concord Solstice har en miljövänlig design, utvecklad på en gemensam ljusmotorplattform som innehåller en anpassad kylfläns och optiskt system

Concord Solstice är en omfattande downlights-familj, speciellt utvecklad för marknaden för arkitektoniska specifikationer. Den har utvecklats kring ett skräddarsytt reflektorsystem som uppnår klassledande prestanda och visuell komfort - 141lm/W i CRI90 vid en omgivningstemperatur på 40 C°. Produktfamiljen använder de senaste högeffektiva LED-chipsen, vilket garanterar överlägsen kvalitet och tillförlitlighet. Tack vare den djupa och flytande reflektordesignen har Concord Solstice lågbländande ljus på UGR<19. Produktfamiljen Concord Solstice har en miljövänlig design, utvecklad på en gemensam ljusmotorplattform som innehåller en anpassad kylfläns och optiskt system

Drifttemperatur: -10+40 °C , -10+40 °C °C

UGR: 19

Watt: 17 W

Lumen: 1700 lm

Färgtemp/K: 4000 K

Ljusspridning: 70 °

SDCM: 3

IP: IP40

IK: 02

CRI: 90

Dimbar: DALI

Håltagning: 200 mm

Montage: infälld

Garanti/år: 5

Brinntimmar: 90000h L80 B20

Längd: 215X100 mm