

Solstice 200 2300lm 930 DALI WW

Artnr: 2070154



Concord Solstice är en omfattande downlights-familj, speciellt utvecklad för marknaden för arkitektoniska specifikationer. Den har utvecklats kring ett skräddarsytt reflektorsystem som uppnår klassledande prestanda och visuell komfort - 141lm/W i CRI90 vid en omgivningstemperatur på 40 C°. Produktfamiljen använder de senaste högeffektiva LED-chipsen, vilket garanterar överlägsen kvalitet och tillförlitlighet. Tack vare den djupa och flytande reflektordesignen har Concord Solstice lågbländande ljus på UGR<19. Produktfamiljen Concord Solstice har en miljövänlig design, utvecklad på en gemensam ljusmotorplattform som innehåller en anpassad kylfläns och optiskt system

Concord Solstice är en omfattande downlights-familj, speciellt utvecklad för marknaden för arkitektoniska specifikationer. Den har utvecklats kring ett skräddarsytt reflektorsystem som uppnår klassledande prestanda och visuell komfort - 141lm/W i CRI90 vid en omgivningstemperatur på 40 C°. Produktfamiljen använder de senaste högeffektiva LED-chipsen, vilket garanterar överlägsen kvalitet och tillförlitlighet. Tack vare den djupa och flytande reflektordesignen har Concord Solstice lågbländande ljus på UGR<19. Produktfamiljen Concord Solstice har en miljövänlig design, utvecklad på en gemensam ljusmotorplattform som innehåller en anpassad kylfläns och optiskt system

Drifttemperatur: -10-+40 °C
UGR: 19
Watt: 17 W
Lumen: 2300 lm
Färgtemp/K: 3000 K
Ljusspridning: 70 °
SDCM: 3
IP: IP40
IK: 02
CRI: 90
Dimbar: DALI
Håltagning: 200 mm
Montage: infälld
Garanti/år: 5
Brinntimmar: 90000h L80 B20
Längd: 215x100 mm