



START Downlight 150 IP44 1100lm 830

Artnr: 0030324

Tak infälld LED-downlight IP44 (framifrån), perfekt där begränsat takhål finns med endast 65 mm produkt djup och 225 mm utskärning. Perfekt ersättning för 2x26W CFL downlights. Polykarbonatdiffusorn möjliggör en bredare ljusfördelning och ökade avstånd mellan luminariär. Loop in loop out-kontakt möjliggör snabb installation.

Tak infälld LED-downlight IP44 (framifrån), perfekt där begränsat takhål finns med endast 65 mm produkt djup och 225 mm utskärning. Perfekt ersättning för 2x26W CFL downlights. Polykarbonatdiffusorn möjliggör en bredare ljusfördelning och ökade avstånd mellan luminariär. Loop in loop out-kontakt möjliggör snabb installation.

Drifttemperatur: -10-+40 °C
 Färg: Vit
 UGR: 25
 Watt: 12 W
 Lumen: 1100 lm
 Färgtemp/K: 3000 K
 Ljusspridning: 74 °
 SDCM: 3
 IP: IP44
 IK: 07
 CRI: 80
 Dimbar: Nej
 Sensor: Nej
 Håltagning: 150 mm
 Montage: infälld
 Garanti/år: 5
 Brinntimmar: 100000 L70 B50
 Material: Alu
 Längd: 165X45 mm