

START Downlight 175 IP44 1425lm 830

Artnr: 0030326



Start Downlight är en armatur för kontor, korridorer eller andra allmänna utrymmen där kraven på en smidig diffuserande armatur efterfrågas. Ersätter lågenergi armaturer som är vanliga i dagens miljöer. Finns i 4 olika storlekar. Loop in loop out-kontakt möjliggör snabb installation
Perfekt för miljöer där man vill använda enhetlig produkt genomgående.

Start Downlight är en armatur för kontor, korridorer eller andra allmänna utrymmen där kraven på en smidig diffuserande armatur efterfrågas. Ersätter lågenergi armaturer som är vanliga i dagens miljöer. Finns i 4 olika storlekar. Loop in loop out-kontakt möjliggör snabb installation
Perfekt för miljöer där man vill använda enhetlig produkt genomgående.

Drifttemperatur: -10+40 °C
UGR: 25
Watt: 15 W
Lumen: 1425 lm
Färgtemp/K: 3000 K
Ljusspridning: 74 °
SDCM: 3
IP: IP44
IK: 07
CRI: 80
Dimbar: Nej
Sensor: Nej
Håltagning: 175 mm
Montage: infälld
Garanti/år: 5
Brinntimmar: 100000 L70 B50
Längd: 193X55 mm