

START Downlight 175 IP44 DALI 1475Lm 840

Artnr: 0030335



Start Downlight är en armatur för kontor, korridorer eller andra allmänna utrymmen där kraven på en smidig diffuserande armatur efterfrågas. Ersätter lågenergi armaturer som är vanliga i dagens miljöer. Finns i 4 olika storlekar. Loop in loop out-kontakt möjliggör snabb installation
Perfekt för miljöer där man vill använda enhetlig produkt genomgående.

Start Downlight är en armatur för kontor, korridorer eller andra allmänna utrymmen där kraven på en smidig diffuserande armatur efterfrågas. Ersätter lågenergi armaturer som är vanliga i dagens miljöer. Finns i 4 olika storlekar. Loop in loop out-kontakt möjliggör snabb installation
Perfekt för miljöer där man vill använda enhetlig produkt genomgående.

Drifttemperatur: -10++40 °C

Färg: Vit

UGR: 25

Watt: 15 W

Lumen: 1475 lm

Färgtemp/K: 4000 K

Ljusspridning: 74 °

SDCM: 5

IP: 44

IK: 07

CRI: 80

Dimbar: Ja

Håltagning: 175 mm

Montage: infälld

Brinntimmar: 100000L70B50

Längd: 193x55 mm