

## START Downlight 205 IP44 1950lm 830

Artnr: 0030328



Tak infälld LED-downlight IP44 (framifrån), perfekt där begränsat takhål finns med endast 65 mm produkt djup och 205 mm utskärning. Perfekt ersättning för 1X42W CFL downlights. Polykarbonatdiffusorn möjliggör en bredare ljusfördelning och ökade avstånd mellan luminierier. Loop in loop out-kontakt möjliggör snabb installation.

Tak infälld LED-downlight IP44 (framifrån), perfekt där begränsat takhål finns med endast 65 mm produkt djup och 205 mm utskärning. Perfekt ersättning för 1X42W CFL downlights. Polykarbonatdiffusorn möjliggör en bredare ljusfördelning och ökade avstånd mellan luminierier. Loop in loop out-kontakt möjliggör snabb installation.

Drifttemperatur: -10-+40 °C  
Färg: Vit  
UGR: 25  
Watt: 20 W  
Lumen: 1950 lm  
Färgtemp/K: 3000 K  
Ljusspridning: 74 °  
SDCM: 3  
IP: IP44  
IK: 07  
CRI: 80  
Dimbar: Nej  
Håltagning: 205 mm  
Montage: infälld  
Garanti/år: 5  
Brinntimmar: 100000 L70 B50  
Material: Alu  
Längd: 220X60 mm