

START Downlight 205 IP44 2025lm 840

Artnr: 0030329



Start Downlight är en armatur för kontor, korridorer eller andra allmänna utrymmen där kraven på en smidig diffuserande armatur efterfrågas. Ersätter lågenergi armaturer som är vanliga i dagens miljöer. Finns i 4 olika storlekar. Loop in loop out-kontakt möjliggör snabb installation
Perfekt för miljöer där man vill använda enhetlig produkt genomgående.

Start Downlight är en armatur för kontor, korridorer eller andra allmänna utrymmen där kraven på en smidig diffuserande armatur efterfrågas. Ersätter lågenergi armaturer som är vanliga i dagens miljöer. Finns i 4 olika storlekar. Loop in loop out-kontakt möjliggör snabb installation
Perfekt för miljöer där man vill använda enhetlig produkt genomgående.

Drifttemperatur: -10+40 °C

Färg: Vit

UGR: 25

Watt: 20 W

Lumen: 2025 lm

Färgtemp/K: 4000 K

Ljusspridning: 74 °

SDCM: 3

IP: IP44

IK: 07

CRI: 80

D-Märkt: Nej

Dimbar: Nej

Sensor: Nej

Håltagning: 205 mm

Montage: infälld

Garanti/år: 5

Brinttimmar: 100000 L70 B50

Material: Alu

Längd: 220X60 mm