

START Downlight 205 IP44 DALI 1950Lm 830

Artnr: 0030336



Start Downlight är en armatur för kontor, korridorer eller andra allmänna utrymmen där kraven på en smidig diffuserande armatur efterfrågas. Ersätter lågenergi armaturer som är vanliga i dagens miljöer. Finns i 4 olika storlekar. Loop in loop out-kontakt möjliggör snabb installation
 Perfekt för miljöer där man vill använda enhetlig produkt genomgående.

Start Downlight är en armatur för kontor, korridorer eller andra allmänna utrymmen där kraven på en smidig diffuserande armatur efterfrågas. Ersätter lågenergi armaturer som är vanliga i dagens miljöer. Finns i 4 olika storlekar. Loop in loop out-kontakt möjliggör snabb installation
 Perfekt för miljöer där man vill använda enhetlig produkt genomgående.

Drifttemperatur: -10+40 °C

Färg: Vit
 UGR: 25
 Watt: 20 W
 Lumen: 1950 lm
 Färgtemp/K: 3000 K
 Ljusspridning: 74 °
 SDCM: 3
 IP: IP44
 IK: 07
 CRI: 80
 Dimbar: DALI , Ja
 Sensor: Nej
 Håltagning: 205 mm
 Montage: infälld
 Garanti/år: 5
 Brinntimmar: 100000 L70 B50
 Material: Alu
 Längd: 220X60 mm