

START Downlight 205 IP44 DALI 2000Lm 840

Artnr: 0030337



Start Downlight är en armatur för kontor, korridorer eller andra allmänna utrymmen där kraven på en smidig diffuserande armatur efterfrågas. Ersätter lågenergi armaturer som är vanliga i dagens miljöer. Finns i 4 olika storlekar. Loop in loop out-kontakt möjliggör snabb installation
Perfekt för miljöer där man vill använda enhetlig produkt genomgående.

Start Downlight är en armatur för kontor, korridorer eller andra allmänna utrymmen där kraven på en smidig diffuserande armatur efterfrågas. Ersätter lågenergi armaturer som är vanliga i dagens miljöer. Finns i 4 olika storlekar. Loop in loop out-kontakt möjliggör snabb installation
Perfekt för miljöer där man vill använda enhetlig produkt genomgående.

Drifttemperatur: -10++40 °C

Färg: Vit

UGR: 25

Watt: 20 W

Lumen: 2000 lm

Färgtemp/K: 4000 K

Ljusspridning: 80 °

SDCM: 5

IP: 44

IK: 07

CRI: 80

Dimbar: DALI

Håltagning: 205 mm

Montage: infälld

Brinntimmar: 100000L70B50

Längd: 220x60 mm