

START Downlight 225 IP44 DALI 2325Lm 830



Artnr: 0030338

Start Downlight är en armatur för kontor, korridorer eller andra allmänna utrymmen där kraven på en smidig diffuserande armatur efterfrågas. Ersätter lågenergi armaturer som är vanliga i dagens miljöer. Finns i 4 olika storlekar. Loop in loop out-kontakt möjliggör snabb installation
Perfekt för miljöer där man vill använda enhetlig produkt genomgående.

Start Downlight är en armatur för kontor, korridorer eller andra allmänna utrymmen där kraven på en smidig diffuserande armatur efterfrågas. Ersätter lågenergi armaturer som är vanliga i dagens miljöer. Finns i 4 olika storlekar. Loop in loop out-kontakt möjliggör snabb installation
Perfekt för miljöer där man vill använda enhetlig produkt genomgående.

Drifttemperatur: -10++40 °C

Färg: Vit

UGR: 25

Watt: 23 W

Lumen: 2325 lm

Färgtemp/K: 3000 K

Ljusspridning: 74 °

SDCM: 3

IP: IP44

IK: 07

CRI: 80

Dimbar: DALI , Ja

Håltagning: 225 mm

Montage: infälld

Garanti/år: 5

Brinntimmar: 100000 L70 B50

Material: Alu

Längd: 240X65 mm