

## START Downlight 225 IP44 DALI 2350Lm 840

Artnr: 0030339



Start Downlight är en armatur för kontor, korridorer eller andra allmänna utrymmen där kraven på en smidig diffuserande armatur efterfrågas. Ersätter lågenergi armaturer som är vanliga i dagens miljöer. Finns i 4 olika storlekar. Loop in loop out-kontakt möjliggör snabb installation  
Perfekt för miljöer där man vill använda enhetlig produkt genomgående.

Start Downlight är en armatur för kontor, korridorer eller andra allmänna utrymmen där kraven på en smidig diffuserande armatur efterfrågas. Ersätter lågenergi armaturer som är vanliga i dagens miljöer. Finns i 4 olika storlekar. Loop in loop out-kontakt möjliggör snabb installation  
Perfekt för miljöer där man vill använda enhetlig produkt genomgående.

Drifttemperatur: -10+40 °C

Färg: Vit

UGR: 25

Watt: 15 W

Lumen: 1400 lm

Färgtemp/K: 4000 K

Ljusspridning: 74 °

SDCM: 5

IP: 44

IK: 07

CRI: 80

Dimbar: DALI

Håltagning: 225 mm

Montage: infälld

Brinntimmar: 100000L70B50

Längd: 240x65 mm