



Start ECO Flood 100W/9000lu 4K

Artnr: 0047977

Den nya Start eco Flood Flat kommer med förbättrad design. Den strömlinjeformade, slitstarka, lätta gjutna aluminiumkroppen gör den till ett perfekt val för att bygga fasader, parkeringsplatser, garage och byggområden. Produkten innehåller 1 m förkopplad strippad kabel och monteringsfäste för snabb och enkel installation och det universella monteringsfästet möjliggör vägg- eller ytmontering med möjlighet till vertikal lutning.

Den nya Start eco Flood Flat kommer med förbättrad design. Den strömlinjeformade, slitstarka, lätta gjutna aluminiumkroppen gör den till ett perfekt val för att bygga fasader, parkeringsplatser, garage och byggområden. Produkten innehåller 1 m förkopplad strippad kabel och monteringsfäste för snabb och enkel installation och det universella monteringsfästet möjliggör vägg- eller ytmontering med möjlighet till vertikal lutning.

Drifttemperatur: -20-+40 °C
Watt: 100 W
Lumen: 9500 lm
Färgtemp/K: 4000 K
Ljusspridning: 110 °
SDCM: 5
IP: IP65
IK: 07
CRI: 80
Dimbar: Nej
Sensor: Nej
Montage: Fasad
Garanti/år: 3
Brinntimmar: 30000h L70 B50
Material: Alu