

## START ECO SPOT 540lm 830 IP65 WHT



Artnr: 0005373

Slimmad armatur optimal för montering i undertak. Integrerad LED, armaturhölje i vitfärgad polykarbonatplast (RAL9016). Ljusflöde 540lm, effekt 6,5W. Ej dimbar, färgtemperatur 3000K. Spridningsvinkel 100°. Låg profil med endast 47mm bygghöjd, IP-klass IP65 framifrån med vandalklass IK03. Loop-in loop out kopplingsbox för snabb installation. Bezelens diameter är 86mm med flexibel cut-outdiameter 68-74mm. Frostad lins. En extra silverfärgad bezel medföljer.

Slimmad armatur optimal för montering i undertak. Integrerad LED, armaturhölje i vitfärgad polykarbonatplast (RAL9016). Ljusflöde 540lm, effekt 6,5W. Ej dimbar, färgtemperatur 3000K. Spridningsvinkel 100°. Låg profil med endast 47mm bygghöjd, IP-klass IP65 framifrån med vandalklass IK03. Loop-in loop out kopplingsbox för snabb installation. Bezelens diameter är 86mm med flexibel cut-outdiameter 68-74mm. Frostad lins. En extra silverfärgad bezel medföljer.

Drifttemperatur: -10-+40 °C  
Färg: Vit  
Watt: 6,5 W  
Lumen: 540 lm  
Färgtemp/K: 3000 K  
SDCM: 6  
IP: IP65  
IK: 03  
CRI: 80  
Dimbar: Nej  
Håltagning: 68-74 mm  
Montage: infälld  
Garanti/år: 3  
Brinntimmar: 30000h L70 B50  
Material: PC Plast  
Längd: 87X47 mm