



## START ECO SURFACE IP44 1545LM 840

Artnr: 0043111

Tak-/väggarmatur med integrerad LED. Perfekt lösning för hallar, cirkulationsutrymmen eller foajé. Jämn och jämn ljusfördelning med haloljuseffekt på väggytan. Kroppsstorlek diameter 250 mm. Effekt 12W, uteffekt 1025 lumen. Levereras med LED-drivrutin (ej dimbar). IK03 PMMA diffusor. Lågt underhåll med 30 000 timmars förväntad livslängd för LED

Tak-/väggarmatur med integrerad LED. Perfekt lösning för hallar, cirkulationsutrymmen eller foajé. Jämn och jämn ljusfördelning med haloljuseffekt på väggytan. Kroppsstorlek diameter 250 mm. Effekt 12W, uteffekt 1025 lumen. Levereras med LED-drivrutin (ej dimbar). IK03 PMMA diffusor. Lågt underhåll med 30 000 timmars förväntad livslängd för LED

Drifttemperatur: -10-+40 °C  
 Färg: Vit  
 Watt: 12 W  
 Lumen: 1025 lm  
 Färgtemp/K: 4000 K  
 Ljusspridning: 120 °  
 SDCM: 6  
 IP: IP44  
 IK: 03  
 CRI: 80  
 Dimbar: Nej  
 Montage: Vägg/Tak  
 Garanti/år: 3  
 Brinntimmar: 30000h L70 B50  
 Längd: Ø250x80 mm