



Start Flood Flat IP54 PIR 3000LM 840 Black

Artnr: 0050138

Den strömlinjeformade, slitstarka, lätta pressgjutna aluminiumkroppen gör Start Flood Flat till ett perfekt val för att bygga fasader, parkeringsplatser, garage och byggområden. Produkten innehåller 1 m förkopplad strippad kabel och monteringsfäste för snabb och enkel installation och det universella monteringsfästet möjliggör vägg- eller ytmontering med möjlighet till vertikal lutning.

Den strömlinjeformade, slitstarka, lätta pressgjutna aluminiumkroppen gör Start Flood Flat till ett perfekt val för att bygga fasader, parkeringsplatser, garage och byggområden. Produkten innehåller 1 m förkopplad strippad kabel och monteringsfäste för snabb och enkel installation och det universella monteringsfästet möjliggör vägg- eller ytmontering med möjlighet till vertikal lutning.

Drifttemperatur: -20-+40 °C
 Watt: 28 W
 Lumen: 3000 lm
 Färgtemp/K: 4000 K
 Ljusspridning: 110 °
 SDCM: 5
 IP: IP54
 IK: 05
 CRI: 80
 Dimbar: Nej
 Sensor: Ja
 Montage: Fasad
 Garanti/år: 3
 Brinntimmar: 90000h L70 B50
 Material: Alu
 Längd: 201X156X57 mm