



## Start Flood Flat IP65 3000LM 840 Black

Artnr: 0050114

Den strömlinjeformade, slitstarka, lätta gjutna aluminiumkroppen gör Start Flood Flat till ett perfekt val för att bygga fasader, parkeringsplatser, garage och byggområden. Produkten innehåller 1 m förkopplad strippad kabel och monteringsfäste för snabb och enkel installation och det universella monteringsfästet möjliggör vägg- eller ytmontering med möjlighet till vertikal lutning.

Den strömlinjeformade, slitstarka, lätta gjutna aluminiumkroppen gör Start Flood Flat till ett perfekt val för att bygga fasader, parkeringsplatser, garage och byggområden. Produkten innehåller 1 m förkopplad strippad kabel och monteringsfäste för snabb och enkel installation och det universella monteringsfästet möjliggör vägg- eller ytmontering med möjlighet till vertikal lutning.

Drifttemperatur: -20-+40 °C  
Watt: 27 W  
Lumen: 3000 lm  
Färgtemp/K: 4000 K  
Ljusspridning: 110 °  
SDCM: 5  
IP: IP65  
IK: 06  
CRI: 80  
Dimbar: Nej  
Montage: Fasad  
Garanti/år: 3  
Brinntimmar: 54000L80B20  
Material: Alu  
Längd: 123X156X28 mm