



Start Flood Flat IP65 6500LM 830 Black

Artnr: 0050121

Den strömlinjeformade, slitstarka, lätta gjutna aluminiumkroppen gör Start Flood Flat till ett perfekt val för att bygga fasader, parkeringsplatser, garage och byggområden. Produkten innehåller 1 m förkopplad strippad kabel och monteringsfäste för snabb och enkel installation och det universella monteringsfästet möjliggör vägg- eller ytmontering med möjlighet till vertikal lutning.

Den strömlinjeformade, slitstarka, lätta gjutna aluminiumkroppen gör Start Flood Flat till ett perfekt val för att bygga fasader, parkeringsplatser, garage och byggområden. Produkten innehåller 1 m förkopplad strippad kabel och monteringsfäste för snabb och enkel installation och det universella monteringsfästet möjliggör vägg- eller ytmontering med möjlighet till vertikal lutning.

Drifttemperatur: -20-+40 °C
 Watt: 63 W
 Lumen: 6500 lm
 Färgtemp/K: 3000 K
 Ljusspridning: 110 °
 SDCM: 5
 IP: IP65
 IK: 06
 CRI: 80
 Dimbar: Nej
 Montage: Fasad
 Garanti/år: 3
 Brinntimmar: 54000L80B20
 Material: Alu
 Längd: 195X250X33 mm