

Start Flood Flat IP65 4650LM 830 Black



Artnr: 0050117

Den strömlinjeformade, slitstarka, lätta gjutna aluminiumkroppen gör Start Flood Flat till ett perfekt val för att bygga fasader, parkeringsplatser, garage och byggområden. Produkten innehåller 1 m förkopplad strippad kabel och monteringsfäste för snabb och enkel installation och det universella monteringsfästet möjliggör vägg- eller ytmontering med möjlighet till vertikal lutning.

Den strömlinjeformade, slitstarka, lätta gjutna aluminiumkroppen gör Start Flood Flat till ett perfekt val för att bygga fasader, parkeringsplatser, garage och byggområden. Produkten innehåller 1 m förkopplad strippad kabel och monteringsfäste för snabb och enkel installation och det universella monteringsfästet möjliggör vägg- eller ytmontering med möjlighet till vertikal lutning.

Drifttemperatur: -20-+40 °C
Watt: 45 W
Lumen: 4650 lm
Färgtemp/K: 3000 K
Ljusspridning: 110 °
SDCM: 5
IP: IP65
IK: 06
CRI: 80
Dimbar: Nej
Sensor: Nej
Montage: Fasad
Garanti/år: 3
Brinntimmar: 90000h L70 B50
Material: Alu
Längd: 190X151X30 mm