



Start Flood Flat IP65 9300LM 830 Black

Artnr: 0050125

Den strömlinjeformade, slitstarka, lätta gjutna aluminiumkroppen gör Start Flood Flat till ett perfekt val för att bygga fasader, parkeringsplatser, garage och byggområden. Produkten innehåller 1 m förkopplad strippad kabel och monteringsfäste för snabb och enkel installation och det universella monteringsfästet möjliggör vägg- eller ytmontering med möjlighet till vertikal lutning.

Den strömlinjeformade, slitstarka, lätta gjutna aluminiumkroppen gör Start Flood Flat till ett perfekt val för att bygga fasader, parkeringsplatser, garage och byggområden. Produkten innehåller 1 m förkopplad strippad kabel och monteringsfäste för snabb och enkel installation och det universella monteringsfästet möjliggör vägg- eller ytmontering med möjlighet till vertikal lutning.

Drifttemperatur: -20-+40 °C
Watt: 73 W
Lumen: 9300 lm
Färgtemp/K: 3000 K
Ljusspridning: 110 °
SDCM: 5
IP: IP65
IK: 06
CRI: 80
Dimbar: Nej
Montage: Fasad
Garanti/år: 3
Brinntimmar: 54000L80B20
Material: Alu
Längd: 195X250X33 mm