



Start Flood Flat IP65 10000LM 865 Black

Artnr: 0050156

Den strömlinjeformade, slitstarka, lätta gjutna aluminiumkroppen gör Start Flood Flat till ett perfekt val för att bygga fasader, parkeringsplatser, garage och byggområden. Produkten innehåller 1 m förkopplad strippad kabel och monteringsfäste för snabb och enkel installation och det universella monteringsfästet möjliggör vägg- eller ytmontering med möjlighet till vertikal lutning.

Den strömlinjeformade, slitstarka, lätta gjutna aluminiumkroppen gör Start Flood Flat till ett perfekt val för att bygga fasader, parkeringsplatser, garage och byggområden. Produkten innehåller 1 m förkopplad strippad kabel och monteringsfäste för snabb och enkel installation och det universella monteringsfästet möjliggör vägg- eller ytmontering med möjlighet till vertikal lutning.

Drifttemperatur: -20-+40 °C
 Watt: 73 W
 Lumen: 10000 lm
 Färgtemp/K: 6500 K
 Ljusspridning: 110 °
 SDCM: 5
 IP: IP65
 IK: 06
 CRI: 80
 Dimbar: Nej
 Montage: Fasad
 Garanti/år: 3
 Brinntimmar: 90000h L70 B50
 Material: Alu
 Längd: 195X250X33 mm